

## GNature 277 Terrassen und Gartenmöbelöl

### Масло для террас и садовой мебели

Для наружных работ

**Масло для защиты и ухода за деревянными террасами, настилами, причалами, садовой мебели и термообработанной древесины.**

- Состоит из природных компонентов
- Глубоко проникает в древесину
- Обладает высокой устойчивостью к атмосферным нагрузкам
- Позволяет дереву дышать, сохраняет его эластичность
- Обеспечивает надежную УФ-защиту. Содержит УФ-фильтр
- Защищает от грибка, плесени, водорослей. Содержит антисептическую добавку
- Обладает водо-грязеотталкивающим эффектом
- Не шелушится, не растрескивается
- Легко наносится
- Не требует шлифовки при обновлении
- Шелковистый блеск



#### Назначение

Натуральное масло для окраски и обновления террас, садовой мебели, настилов и причалов из древесины европейских и экзотических пород, в т.ч. термообработанной древесины. Глубоко проникает в древесину, защищает ее от воздействия влаги, солнечных лучей и других атмосферных нагрузок. Предотвращает преждевременное образование серого налета. Проявляет природную красоту дерева и придает поверхности шелковистый блеск. Покрытие сохраняет эластичность, не шелушится, не растрескивается, и не требует перешлифовки при обновлении. Содержит антисептическую добавку.

#### Технические данные

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Состав</b>                 | Термически обработанная смесь природных масел и смол, льняное масло, термически обработанное тунговое масло, алифатические углеводороды, антисептическая добавка, бентонит, сиккативы без свинца и кобальта.  |
| <b>Цвет</b>                   | Колеруется в цвета: 2078 Гавана, 2079 Красное дерево, 2081 Майя, 2083 Пшеничный, 2084 Темный серо-голубой, 2086 Тик, 2089 Термолиственница, 2090 Темно-серый, 2091 Темно-янтарный.  |
| <b>Степень блеска</b>         | Шелковистый блеск   |
| <b>Подготовка поверхности</b> | Поверхность должна быть сухой (макс. влажность древесины 14 %), прочной, впитывающей, очищенной от загрязнений, смолы, пыли и жира. Старые лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены. Серую древесину необходимо обработать удалителем серого налета GNature 170 или отшлифовать до здоровой древесины. Не производить окраску при воздействии прямых солнечных лучей, температуре ниже 10°C, риске дождя или ночных заморозков. Для наружных работ использовать только колерованный продукт. Окраску элементов, по возможности, следует проводить до монтажа, и окрашивать древесину со всех сторон. Чтобы улучшить и обеспечить равномерную впитываемость краски, поверхность необходимо отшлифовать. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Старайтесь не оставлять следов (царапин, рисок) - при обработке цветным маслом данные дефекты могут проявиться. |

Окончательное шлифование поверхностей террас рекомендуется выполнять абразивным материалом P100-120. Поверхности садовой мебели – абразивным материалом P 150-180.

Перед нанесением Масла для террас и садовой мебели GNature 277 рекомендуется произвести обработку древесины Антисептиком для дерева GNature 875 в один слой.

**Важно!** Террасы, причалы и настилы – это горизонтальные поверхности, подвергаемые интенсивному воздействию воды и прочих атмосферных нагрузок. Чтобы сократить время воздействия воды на поверхность, устройство террас рекомендуется производить с небольшим уклоном (примерно 5 градусов). Крепить доски с шагом 7-10 мм, для улучшения воздухообмена.

## Применение

Продукт тщательно перемешать в течение 1-3 минут. Перед окраской цветные продукты из разных партий следует смешать друг другом, чтобы не допустить различий в окрашенных поверхностях.

Нанести на древесину равномерным тонким слоем при помощи кисти. Через 5–10 мин. распределить невпитавшиеся излишки масла по поверхности сухой кистью, дать высохнуть. Через 12-16 часов нанесите второй слой продукта способом, аналогичным первому. В зависимости от впитывающей способности древесины повторить обработку 1-2 раза. Первый слой продукта, по возможности, следует наносить до монтажа террасы, обрабатывая поверхность досок со всех сторон. Торцы террасной доски окрасить в несколько приемов или использовать специальный продукт GNature 860 Защита торцов. По возможности обработайте маслом все трещины и сколы на древесине, чтобы обеспечить максимальную защиту поверхности.

Во время эксплуатации на поверхности террас могут образовываться повреждения от механических воздействий (трещины, царапины, сколы), поэтому чтобы терраса сохраняла новый вид, рекомендуется производить уход и обновление не реже 1-2 раз в год. Для поверхностей подверженных интенсивным нагрузкам, рекомендуется обновление покрытия один раз в полгода.

**Важно:** Результат окраски всегда зависит от породы древесины и качества подготовки поверхности, поэтому всегда проводите предварительные испытания! При обработке и сушке обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха! Во время применения и высыхания продукта температура поверхности и окружающей среды не должна быть ниже +10°C! В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей.

## Обновление

Проверить старое покрытие на отслаивание и шелушение. Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным средством GNature 110 Holzbodenseife. Смоляные пятна удалить при помощи растворителя GNature 140. Если древесина приобрела серый налет, для его удаления рекомендуется использовать очиститель древесины GNature 170 Entgrauer.

Нанести Масло для террас GNature 277 Terrassen und Gartenmöbelöl. способом, описанным выше. Для обновления поверхности, как правило, достаточно нанесения одного слоя масла.

**Важно:** обязательно провести предварительное испытание на менее заметном участке поверхности.

## Время высыхания

При нормальных условиях (t +20°C / 55%) поверхность сухая и готова к нанесению последующих слоёв через 12-16 часов. Полное высыхание и окончательная прочность поверхности наступает через 7-10 дней. Поверхность садовой мебели и террас можно начинать эксплуатировать не ранее, чем через 48 часов.

При низких температурах, высокой влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Расход</b>                | <p>В один слой - 20 кв.м/л, в два слоя - 16 кв.м/л.<br/>В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.</p>   |
| <b>Очистка инструмента</b>   | <p>Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем GNature Art. № 140, затем промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.</p>   |
| <b>Хранение</b>              | <p>Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая банку. Во избежание образования пленки на поверхности продукта, после применения рекомендуется перелить краску в емкость меньшего объема, чтобы снизить контакт с воздухом, и плотно закрыть крышкой.<br/>Срок хранения продукта в невскрытой таре минимум 5 лет. Дату изготовления смотреть на дне тары.</p>  |
| <b>Меры предосторожности</b> | <p>Беречь от огня! Использовать защитные перчатки, одежду и средства защиты глаз. Обеспечить хорошую вентиляцию во время проведения работ и высыхания продукта. Пропитанная натуральными маслами ткань и шлифовальная пыль могут самовоспламениться из-за выделяемого при высыхании масел тепла, поэтому, пропитанные маслом ткань, губки и малярный инструмент следует высушить в расправленном виде на негорючей поверхности или замочить в контейнере с водой, затем утилизировать. При использовании натуральных красок из масел возможно типичное для продукта пожелтение поверхности, а также характерный запах. Всегда производите пробный выкрас!<br/>Не давать детям. Не допускать попадания в окружающую среду. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу немедленно смыть достаточным количеством воды. Надеть соответствующие перчатки и средства защиты глаз/лица. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку материала. Во время шлифования одевайте респиратор. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызывать специфический запах.</p> |
| <b>Утилизация</b>            | <p>Контейнеры очистить кистью и отдать на специальную переработку</p>   |

**Пожалуйста, обратите внимание! Важно!**

Данная техническая информация и рекомендации по применению продукта составлены на основе лабораторных исследований и практического опыта применения. При необходимости отойти от этих рекомендаций, необходимо заранее проконсультироваться с техническим отделом компании GNature.

Все общие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены. Тем не менее, из-за различных условий, от нас не зависящих: транспортировка продукта, хранение, использование различных типов поверхности и древесины для обработки, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы настоятельно рекомендуем потребителю всегда проводить предварительное испытание (тестирование) продукта на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе и использованию данной продукции. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться. Настоящая техническая редакция заменяет все предыдущие.